

# FOOD COMPANY PROFILE

YOUR FOOD IS STILL IN TEMPERATURE EVERYWHERE - EVERYTIME



**Dryce** offre una linea completa di contenitori isotermici termostatici che impiegano ghiaccio secco ed altri sistemi "a refrigerazione passiva".

I sistemi Dryce sono il packaging ottimale per il trasporto di prodotti deperibili che devono viaggiare a temperatura controllata, in catena del freddo.

Affidarsi a Dryce significa avere un forte alleato in più, a difesa dell'integrità dei prodotti freschi e surgelati spediti ovunque nel mondo.

**Azienda** **04**

Dryce è uno dei maggiori leader nella progettazione, produzione e validazione di packaging a temperatura controllata.

**Settori merceologici**

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Fresco                       | <b>06</b> |
| Surgelati                    | <b>08</b> |
| Applicazioni industriali     | <b>10</b> |
| Distributori e spedizionieri | <b>12</b> |
| Altre applicazioni           | <b>14</b> |

**Gamma prodotti**

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| Ghiaccio secco             | <b>16</b> |
| Phase Change Materials     | <b>17</b> |
| Contenitori monouso        | <b>18</b> |
| Contenitori riutilizzabili | <b>19</b> |
| Contenitori formato Pallet | <b>20</b> |

# DRYCE

## SETTORE FOOD

Dryce è uno dei maggiori leader nella progettazione e produzione di packaging a temperatura controllata, destinati al trasporto di prodotti alimentari freschi e congelati ed al trasporto di tutti quei prodotti in cui il mantenimento della temperatura è di importanza fondamentale.

Siamo costantemente impegnati a innovare e garantire un elevato livello qualitativo dei nostri prodotti, dedichiamo attenzione all'ambiente, abbiamo cura delle relazioni con i nostri Clienti, per comprendere al meglio ed interpretarne i bisogni e le necessità, attuali e future.



### Customer Care

Attenzione alle esigenze del Cliente, per comprendere al meglio le sue necessità.



### Innovazione

Al fine di migliorare continuamente le performance dei nostri prodotti e servizi.



### Qualità

Una ricerca costante del miglioramento dei nostri prodotti e servizi.

## Valori

I nostri valori sono il significato condiviso che ci guida nelle sfide della quotidianità.

## Qualità & Certificazioni

Adottiamo e ci impegnamo a rispettare elevati standard qualitativi dei prodotti e servizi, quali UNI EN ISO 9001:2015 e Afnor NF S99-700.

Abbiamo una vera passione per il mercato in cui operiamo; il nostro impegno nel fornire prodotti e servizi di elevata qualità, è una costante nel nostro modo di intendere il business, con il fine ultimo di superare le vostre aspettative.

## Mission & Vision

La nostra Mission è qualcosa che coltiviamo giorno dopo giorno, attraverso l'esperienza di un lavoro al quale dedichiamo passione e dedizione.

Al centro di tutto, l'impegno per il futuro a mantenere la nostra capacità di ascoltare, imparare dai nostri Clienti, interpretarne i bisogni e tradurre questi bisogni - attuali e futuri - in soluzioni efficaci e sostenibili, sia da un punto di vista economico che ambientale.



### Know-How

Uno sviluppo continuo del know-how in modo da anticipare le esigenze future del mercato.



### Attenzione all'Ambiente

Per difendere e salvaguardare il futuro dei nostri figli e del nostro pianeta.



### Lavoro di Squadra

Per dirigere ogni realizzazione individuale verso un obiettivo ed una visione comune.

# FRESCO



Proprietà organolettiche e integrità dei prodotti freschi.  
**Sistemi Isotermici Dryce:**  
**una soluzione per ogni esigenza.**

- › Carne
- › Pesce
- › IV e V gamma
- › Primizie
- › Prodotti Bio
- › Salumi/Formaggi/Casario

Con le soluzioni Dryce è possibile garantire il mantenimento del prodotto nel range di temperatura 0/+5°C a cuore, in accordo con le regole di conservazione della catena del freddo e delle norme HACCP.

Ogni prodotto alimentare è trasportato, preservato nella sua integrità organolettica e nel rispetto dei più alti standard di qualità, ovunque nel mondo.



# SURGELATI



Mantenimento del prodotto a temperatura negativa per tutta la durata della spedizione: **con i sistemi Dryce è una missione possibile!**

- › Frutta e Verdura
- › Pesce
- › Carne
- › Pizza e prodotti da Forno
- › Pasticceria
- › Gelati

Dryce offre la possibilità di trasportare per più giorni prodotti surgelati, mantenendo sempre il valore ottimale di temperatura a cuore del prodotto ( $-20^{\circ}\text{C}$ ), attraverso l'utilizzo di ghiaccio secco, disponibile nei diversi formati Pellet da 3 e da 16 mm, Fette e Blocchi o con l'uso del Cold Gel Pack Ultra e Plus, in combinazione con diverse tipologie di contenitori isotermitici.

Oltre alle soluzioni standard è possibile realizzare un'ampia varietà di soluzioni personalizzate, sia per capienza del contenitore, che per durata della termostatazione, combinando tra loro contenitori isotermitici e masse refrigeranti.



# APPLICAZIONI INDUSTRIALI



## Principali applicazioni del ghiaccio secco nell'industria alimentare.

- › **Enologia**
- › **Oleario**
- › **Raffreddamento impasti**
- › **Macinati**

### VENDEMMIA

Il ghiaccio secco aiuta a controllare le fermentazioni durante la raccolta in campo e durante la pigia-diraspatura.

### RAFFREDDAMENTO IMPASTI

L'impiego del ghiaccio secco in luogo del ghiaccio d'acqua consente di termoregolare gli impasti di prodotti da forno (biscotti, pan carrè, etc.) ottenendo un impasto perfetto e senza fenomeni di fusione o incipiente fusione dei componenti basso-fondenti (es. cioccolato).

### OLIO EVO

L'utilizzo del ghiaccio secco in spremitura consente di aumentare la resa di estrazione in olio e di ridurre l'ossidazione del prodotto

### MACINATI

Il ghiaccio secco consente di termoregolare ogni processo di macinazione (es. carne, etc.) ed, unitamente alle proprietà batteriostatiche della CO<sub>2</sub>, permette di mantenere il prodotto a temperatura ottimale, evitando lo sviluppo di carica batterica.



# DISTRIBUTORI E SPEDIZIONIERI



## Packaging monouso nel settore Distributori e Spedizionieri.

Trasporti a temperatura positiva e Negativa assicurati con l'ausilio di packaging isothermici di piccole e grandi dimensioni:

- › Scatole con capienza fino a 52LT
- › Carton pallet e cargo modular ad elevata capienza
- › Sistemi termostatati con ghiaccio secco in pellets e blocchi per termoregolazioni a -20°C e Cold Gel Pack(R) per termoregolazioni a 0/+5°C al cuore

Supportiamo gli spedizionieri e gli operatori logistici di prodotti alimentari a preservare la qualità dei prodotti trasportati in assenza di refrigerazione attiva.

Proponiamo soluzioni standard e personalizzate, capaci di soddisfare ogni esigenza di mantenimento della catena del freddo, con durate di termoregolazione che arrivano fino ad oltre 120 ore (5+ giorni).



# ALTRE APPLICAZIONI

## E-commerce

La consegna a domicilio di generi alimentari (e-commerce, etc.) sta ormai diventando sempre più diffusa nel mondo così come in Italia.

I sistemi Dryce sono perfetti per le spedizioni di prodotti alimentari freschi e/o surgelati, venduti da qualunque sito e-commerce che voglia evitare problemi di integrità del prodotto venduto e spedito a mezzo corriere espresso.

## Home Delivery

Nel settore dell'home delivery, legata alla GDO e DO, Dryce ha sviluppato una linea dedicata di contenitori isotermici, riutilizzabili oltre che monouso, capaci di andare incontro ad ogni esigenza sia per il trasporto del fresco a 0/+5°C che del surgelato a -20°C.





## DRYCE È DA SEMPRE LEADER NEL SETTORE DEL BANQUETTING E DEL VENDING.

### Banquetting

Aiutiamo le aziende, che hanno necessità di organizzare feste ed eventi, a preservare la perfetta integrità e freschezza degli alimenti cucinati dai loro maestri chef e pasticceri. Dal dolce al salato, dal fresco al surgelato, le soluzioni di trasporto isotermitiche per banquetting Dryce fanno la differenza per mantenere impeccabile la qualità del cibo da servire.

Sculpture di ghiaccio, gelati, pasticceria, dessert, salumi, formaggi, pronti a cuocere... non ci sono limiti per le possibilità di termoregolazione offerte dai sistemi Dryce.

### Vending

Dryce è leader nel settore della termoregolazione degli snack a 0/+5°C, indirizzati alla distribuzione nel canale vending.

I packaging isotermitici Dryce consentono nelle stagioni calde di preservare la perfetta integrità di snack al cioccolato, tramezzini e tanto altro.

# GHIACCIO SECCO



Il Ghiaccio secco è anidride carbonica allo stato solido, sublima senza generare tracce di liquido e si mantiene stabilmente alla temperatura di  $-78,5^{\circ}\text{C}$ .

Dryce produce due tipologie di ghiaccio secco:

› **Ghiaccio Secco tecnico**

› **Ghiaccio Secco E290  
Additivo Alimentare**

Il Ghiaccio Secco tecnico viene impiegato in tutte le applicazioni in cui non è previsto il diretto contatto con l'alimento. Pertanto questo prodotto viene generalmente impiegato come mezzo di termoregolazione dei packaging isotermini di prodotti surgelati. E' disponibile in 3 formati: pellets da 2,9 e 16mm, fette da 500gr e blocchi da 5 e 10kg.

Il Ghiaccio Secco E290 Additivo Alimentare viene prodotto in reparti che rispettano in modo stringente la normativa HACCP. Il prodotto ottenuto è certificato "food grade" e pertanto può essere impiegato come additivo alimentare (E290) nella preparazione di prodotti alimentari (es. macinati, impasti, produzione olio e vino). E' disponibile nel formato pellet da 2,9 e 16mm.

# PHASE CHANGE MATERIALS

I Phase Change Materials sono gel a base acquosa, aventi la proprietà di attivarsi in cella, per poi termoregolare le spedizioni di prodotti freschi a 0/+5°C per molte ore.

I prodotti a marchio Dryce sono denominati Cold Gel Pack, che rappresenta il gel più comunemente usato in Italia, per il trasporto di prodotti alimentari, e Polar Pad 2.0, che racchiude tutta la potenza frigorifera del Cold Gel Pack unita ad un packaging inimitabile, che si adatta perfettamente agli spazi interni dell'imballo.

La famiglia si compone di:

**Cold Gel Pack:** attivato a 0°C

**Cold Gel Pack Plus:** attivato a -12°C

**Cold Gel Pack Ultra:** attivato a -23°C

**Polar Pad 2.0:** attivato a 0°C



# CONTENITORI MONOUSO

Contenitori in Polistirolo Espanso (EPS) monouso ad alta efficienza termica.

La serie dei contenitori in EPS Dryce prevede una ampia varietà di formati con capienza variabile da pochi litri fino a 70 lt.

Ai contenitori monouso si abbinano vari optional:

- › Anelli in EPS per aumento volume interno contenitore
- › Sotto-coperchi brevettati per termoregolazione con ghiaccio secco
- › Pareti e setti divisori interni per ripartizione prodotti



# CONTENITORI RIUTILIZZABILI




Contenitori in PP (poli propilene) riutilizzabile vari formati.

Contenitore riutilizzabile di colore nero, munito di coperchio. Il contenitore offre un elevato isolamento termico grazie all'elevato spessore delle sue pareti, spesse 3cm. Il contenitore è lavabile e sanitizzabile. La sua notevole robustezza ne consente una vita lunga, anche a fronte di urti importanti.

Consente sia la termoregolazione di prodotti freschi a 0/+5°C che di surgelati a -20°C.

# CONTENITORI FORMATO PALLET



## CARTON PALLET

I Carton Pallet sono soluzioni monouso, costituite da imballi aventi la dimensione del pallet. Sono attivati con ghiaccio secco per il trasporto di surgelati e con Cold Gel Pack<sup>®</sup> per il trasporto di freschi.

Rappresentano la soluzione che abbina il miglior compromesso capacità/costo e sono disponibili in 3 differenti misure:

› **Mini**

› **Regular**

› **Maxi**

## PALLET SHIPPER

I Pallet Shipper sono soluzioni monouso, costituite da imballi aventi la capacità di alloggiare al proprio interno un intero pallet EPAL 800x1200 mm di merce.

Vengono attivati con ghiaccio secco e trovano impiego nel trasporto di prodotti surgelati a -20°C.

## CARGO MODULAR

I Cargo Modular costituiscono un sistema di imballaggio isotermico monouso, pratico e ad alta efficienza.

I Cargo Modular vengono utilizzati sia per la spedizione a temperatura controllata di prodotti freschi, che richiedono la conservazione a temperatura ambiente nel range 0/+5°C che di prodotti surgelati. Sono la soluzione ideale per il trasporto di merce voluminosa o in grossi quantitativi.

# **APPENDICE**

## CATALOGO PRODOTTI

GHIACCIO SECCO

| Descrizione                                                            |  Codice |  Temperatura<br>°C | Dim. Esterne |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                                                        |                                                                                            |                                                                                                       | H P L        |
|                                                                        |                                                                                            |                                                                                                       | mm           |
| Ghiaccio Secco in Blocchi - Produzione MILANO - Blocco da 10 kg        | D-GS-BLO_#                                                                                 | -78°C                                                                                                 | 250x250x120  |
| Ghiaccio Secco in Blocchi - Produzione ROMA - Blocco da 5 kg           | D-GS-BLO_RM                                                                                | -78°C                                                                                                 | 210x125x125  |
| Ghiaccio Secco in Blocchi - Produzione NAPOLI - Blocco da 10 kg        | D-GS-BLO_PO                                                                                | -78°C                                                                                                 | 200x200x200  |
| Ghiaccio Secco in Pellets da 2,9 mm                                    | D-GS-P03_#                                                                                 | -78°C                                                                                                 |              |
| Ghiaccio Secco in Pellets da 16 mm                                     | D-GS-P16_#                                                                                 | -78°C                                                                                                 |              |
| Ghiaccio Secco in Fette - Produzione MILANO - Fetta da 0,5 kg          | D-GS-FET_#                                                                                 | -78°C                                                                                                 | 125x125x22   |
| Ghiaccio Secco in Fette - Produzione ROMA - Fetta da 0,5 kg            | D-GS-FET_RM                                                                                | -78°C                                                                                                 | 125x125x22   |
| Ghiaccio Secco in Fette - Produzione NAPOLI - Fetta da 0,5 kg          | D-GS-FET_PO                                                                                | -78°C                                                                                                 | 200x100x20   |
| Ghiaccio Secco Alimentare in Pellets 2,9 mm - Additivo Alimentare E290 | D-GSA-P03_#                                                                                | -78°C                                                                                                 |              |
| Ghiaccio Secco Alimentare in Pellets 16 mm - Additivo Alimentare E290  | D-GSA-P16_#                                                                                | -78°C                                                                                                 |              |

PCM  
COLD GEL PACK

| Descrizione                                                                        |  Codice |  Temp. prodotto<br>attivato<br>°C | Dim. Esterne |  Peso per<br>confezione<br>Kg |  Peso<br>unitario<br>Kg |  Pezzi per<br>confezione |  Volume<br>busta PCM<br>lt |  Materiale<br>contenitore<br>esterno |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                     | H P L<br>mm  |                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                          |
| Cold Gel Pack® - 2 x 100 g - in Confezione da 14 kg - Dim. 157 x 240 x h 12 mm     | D-GI-GP-0100GX2-CF                                                                        | 0°C / +5°C                                                                                                          | 157x240x12   | 14                                                                                                              | 0,2                                                                                                         | 70                                                                                                           | 0,5                                                                                                            | PE                                                                                                                       |
| Cold Gel Pack® - 250 g - in Confezione da 17 kg - Dim. 157 x 195 x h 15 mm         | D-GI-GP-0250G-CF                                                                          | 0°C / +5°C                                                                                                          | 157x195x15   | 17                                                                                                              | 0,3                                                                                                         | 68                                                                                                           | 0,5                                                                                                            | PE                                                                                                                       |
| Cold Gel Pack® - 330 g - in Confezione da 16,8 kg - Dim. 157 x 165 x h 20 mm       | D-GI-GP-0330G-CF                                                                          | 0°C / +5°C                                                                                                          | 157x165x20   | 16,8                                                                                                            | 0,3                                                                                                         | 51                                                                                                           | 0,5                                                                                                            | PE                                                                                                                       |
| Cold Gel Pack® 500 g - in Confezione da 17 kg - Dim. 157 x 235 x h 20 mm           | D-GI-GP-0500G-CF                                                                          | 0°C / +5°C                                                                                                          | 157x235x20   | 17                                                                                                              | 0,5                                                                                                         | 34                                                                                                           | 0,7                                                                                                            | PE                                                                                                                       |
| Cold Gel Pack® Congelato 500 g - in Confezione da 17 kg - Dim. 157 x 235 x h 20 mm | D-GI-GPC-0500G-CF                                                                         | 0°C / +5°C                                                                                                          | 157x235x20   | 17                                                                                                              | 0,5                                                                                                         | 34                                                                                                           | 0,7                                                                                                            | PE                                                                                                                       |

PCM  
COLD GEL PACK PLUS

| Descrizione                                                                       |  Codice |  Temp. prodotto<br>attivato<br>°C | Dim. Esterne |  Peso per<br>confezione<br>Kg |  Peso<br>unitario<br>Kg |  Pezzi per<br>confezione |  Volume<br>busta PCM<br>lt |  Materiale<br>contenitore<br>esterno |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                      | H P L<br>mm  |                                                                                                                  |                                                                                                              |                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                                           |
| Cold Gel Pack® PLUS - 200 g - in Confezione da 15 kg - Dim. 157 x 177 x h 13 mm   | D-GI-GPP-0200G-CF                                                                          | -12°C                                                                                                                | 157x177x13   | 15                                                                                                               | 0,2                                                                                                          | 75                                                                                                            | 0,4                                                                                                             | PE                                                                                                                        |
| Cold Gel Pack® PLUS - 330 g - in Confezione da 16,8 kg - Dim. 157 x 165 x h 20 mm | D-GI-GPP-0330G-CF                                                                          | -12°C                                                                                                                | 157x165x20   | 16,8                                                                                                             | 0,3                                                                                                          | 51                                                                                                            | 0,5                                                                                                             | PE                                                                                                                        |
| Cold Gel Pack® PLUS - 500 g - in Confezione da 17 kg - Dim. 157 x 262 x h 20 mm   | D-GI-GPP-0500G-CF                                                                          | -12°C                                                                                                                | 157x262x20   | 17                                                                                                               | 0,5                                                                                                          | 34                                                                                                            | 0,8                                                                                                             | PE                                                                                                                        |

PCM  
COLD GEL PACK ULTRA

| Descrizione                                                                        |  Codice |  Temp. prodotto<br>attivato<br>°C | Dim. Esterne |  Peso per<br>confezione<br>Kg |  Peso<br>unitario<br>Kg |  Pezzi per<br>confezione |  Volume<br>busta PCM<br>lt |  Materiale<br>contenitore<br>esterno |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                    | H P L        |                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                         |
|                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                    | mm           |                                                                                                                |                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                               |                                                                                                                         |
| Cold Gel Pack® ULTRA - 2x100 g - in Confezione da 14 kg - Dim. 157 x 240 x h 12 mm | D-GI-GPU-0100GX2-CF                                                                      | -23°C                                                                                                              | 157x240x12   | 14                                                                                                             | 0,2                                                                                                      | 70                                                                                                          | 0,5                                                                                                           | PE                                                                                                                      |
| Cold Gel Pack® ULTRA - 250 g - in Confezione da 17 kg - Dim. 157 x 195 x h 15 mm   | D-GI-GPU-0250G-CF                                                                        | -23°C                                                                                                              | 157x195x15   | 17                                                                                                             | 0,3                                                                                                      | 68                                                                                                          | 0,5                                                                                                           | PE                                                                                                                      |
| Cold Gel Pack® ULTRA - 330 g - in Confezione da 16,8 kg - Dim. 157 x 165 x h 20 mm | D-GI-GPU-0330G-CF                                                                        | -23°C                                                                                                              | 157x165x20   | 16,8                                                                                                           | 0,3                                                                                                      | 51                                                                                                          | 0,5                                                                                                           | PE                                                                                                                      |
| Cold Gel Pack® ULTRA - 500 g - in Confezione da 17 kg - Dim. 157 x 262 x h 17 mm   | D-GI-GPU-0500G-CF                                                                        | -23°C                                                                                                              | 157x262x17   | 17                                                                                                             | 0,5                                                                                                      | 34                                                                                                          | 0,7                                                                                                           | PE                                                                                                                      |
| Cold Gel Pack® ULTRA - 680 g - in Confezione da 17 kg - Dim. 157 x 230 x h 24 mm   | D-GI-GPU-0680G-CF                                                                        | -23°C                                                                                                              | 157x230x24   | 17                                                                                                             | 0,7                                                                                                      | 25                                                                                                          | 0,9                                                                                                           | PE                                                                                                                      |
| Cold Gel Pack® ULTRA - 1.000 g - in Confezione da 17 kg - Dim. 157 x 350 x h 20 mm | D-GI-GPU-1000G-CF                                                                        | -23°C                                                                                                              | 157x350x20   | 17                                                                                                             | 1,0                                                                                                      | 17                                                                                                          | 1,1                                                                                                           | PE                                                                                                                      |

PCM  
POLAR PAD 2.0.

| Descrizione                                                                        |  Codice |  Temp. prodotto<br>attivato<br>°C | Dim. Esterne |  Peso per<br>confezione<br>Kg |  Peso<br>unitario<br>Kg |  Pezzi per<br>confezione |  Volume<br>busta PCM<br>lt |  Materiale<br>contenitore<br>esterno |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                     | H P L        |                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                          |
|                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                                     | mm           |                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                          |
| PolarPads 2.0 - 6 Celle - 250 g in Confezione da 15 kg - Dim. 175 x 157 x h 20 mm  | D-PP2-6C-250G                                                                             | 0°C / +5°C                                                                                                          | 175x157x20   | 12,5                                                                                                            | 0,3                                                                                                       | 50                                                                                                           | 0,5                                                                                                            | PE                                                                                                                       |
| PolarPads 2.0 - 12 Celle - 500 g in Confezione da 15 kg - Dim. 350 x 157 x h 20 mm | D-PP2-12C-500G                                                                            | 0°C / +5°C                                                                                                          | 350x157x20   | 12,5                                                                                                            | 0,5                                                                                                       | 25                                                                                                           | 1,1                                                                                                            | PE                                                                                                                       |
| Bobina PolarPads - 12.000 Celle - 1000 pz. pretagliati da 2x6 celle - 13 Kg ca.    | D-PP-POLPAD-12000CE                                                                       | 0°C / +5°C                                                                                                          | 400x400x410  | 13                                                                                                              | 0,0                                                                                                       | 1000                                                                                                         | 65,6                                                                                                           | PE                                                                                                                       |

## EPS - BASSO SPESSORE



| Descrizione                                                                                  | Codice              | Dim Esterne |   |   | Dim Interne |   |   | Capacità | Peso | Spessore | Materiale | Volume esterno |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---|---|-------------|---|---|----------|------|----------|-----------|----------------|
|                                                                                              |                     | L           | P | H | L           | P | H |          |      |          |           |                |
|                                                                                              |                     | mm          |   |   | mm          |   |   |          |      |          |           |                |
| CB 9 - Contenitore Isotermico in Polistirene Espanso 6 Lt                                    | D-CI-PSB-CB9-FOC6LT | 375x248x170 |   |   | 315x188x110 |   |   | 6,5      | 0,2  | 30,0     | EPS       | 15,8           |
| CB 9 - Contenitore Isotermico in Polistirene Espanso 10 Lt                                   | D-CI-PSB-CB9-FOC10L | 375x248x243 |   |   | 315x188x183 |   |   | 10,8     | 0,3  | 30,0     | EPS       | 22,6           |
| CB 10 - Contenitore Isotermico in Polistirene Espanso 10 Lt                                  | D-CI-PSB-CB10-FOCO  | 505x330x132 |   |   | 465x290x80  |   |   | 10,8     | 0,2  | 20,0     | EPS       | 22,0           |
| CB A0 - Contenitore Isotermico in Polistirene Espanso 11 Lt                                  | D-CI-PSB-CBA0-FOCO  | 375x248x235 |   |   | 325x198x175 |   |   | 11,3     | 0,3  | 25,0     | EPS       | 21,9           |
| CB 22 - Contenitore Isotermico in Polistirene Espanso 22 Lt                                  | D-CI-PSB-CB22-FOCO  | 433x336x279 |   |   | 376x281x209 |   |   | 22,1     | 0,4  | 30,0     | EPS       | 40,6           |
| CB 22 - Contenitore Isotermico in Polistirene Espanso 22 Lt - con Sotto-coperchio 10 mm      | D-CI-PSB-CB22-FOCS1 | 433x336x385 |   |   | 376x281x209 |   |   | 22,1     | 0,5  | 30,0     | EPS       | 56,0           |
| CB 22 - Contenitore Isotermico in Polistirene Espanso 22 Lt - con Sotto-coperchio 30 mm      | D-CI-PSB-CB22-FOCS3 | 433x336x385 |   |   | 376x281x209 |   |   | 22,1     | 0,5  | 30,0     | EPS       | 56,0           |
| CB 45 - Contenitore Isotermico in Polistirene Espanso 45 Lt                                  | D-CI-PSB-CB45-FOCO  | 615x435x286 |   |   | 555x375x212 |   |   | 44,1     | 0,7  | 30,0     | EPS       | 76,5           |
| CB 45 - Contenitore Isotermico in Polistirene Espanso 45 Lt - con Sotto-coperchio 10 mm      | D-CI-PSB-CB45-FOCS1 | 615x435x392 |   |   | 555x375x212 |   |   | 44,1     | 1,0  | 30,0     | EPS       | 104,9          |
| CB 45 - Contenitore Isotermico in Polistirene Espanso 45 Lt - con Sotto-coperchio 30 mm      | D-CI-PSB-CB45-FOCS3 | 615x435x392 |   |   | 555x375x212 |   |   | 44,1     | 1,0  | 30,0     | EPS       | 104,9          |
| CB38 Contenitore Isotermico in Polistirolo - 38 Lt                                           | D-CI-PSB-CB38-FOCO  | 590x390x285 |   |   | 530x330x215 |   |   | 37,6     | 0,5  | 30,0     | EPS       | 65,6           |
| CB53 Contenitore Isotermico in Polistirolo - 70 Lt                                           | D-CI-PSB-CB53-FOCO  | 590x390x475 |   |   | 530x330x405 |   |   | 70,8     | 1,0  | 30,0     | EPS       | 109,3          |
| CB38_53 - Anello - h 125 mm                                                                  | D-CI-PSB-CB38_53AN3 | 590x390x145 |   |   |             |   |   |          | 0,2  | 0,0      | EPS       | 33,4           |
| Cappuccio in Polietilene - h 6 mm                                                            | D-CI-CP-CAP-H600    |             |   |   |             |   |   |          | 0,0  | 0,0      | EPS       | 0,0            |
| CB 10 - Contenitore Isotermico in Polistirene Espanso - Coperchio con Asole laterali - 10 Lt | D-CI-PSB-CB10A-FOCO | 505x330x132 |   |   | 465x290x80  |   |   | 10,8     | 0,2  | 20,0     | EPS       | 22,0           |
| CB A0 - Contenitore Isotermico in Polistirene Espanso - Coperchio con Asole laterali - 11 Lt | D-CI-PSB-CBA0A-FOCO | 375x248x235 |   |   | 325x198x175 |   |   | 11,3     | 0,2  | 20,0     | EPS       | 21,9           |
| CB 22 - Coperchio - Sp. 30 mm                                                                | D-CI-PSB-CB22-CO30  | 433x336x35  |   |   |             |   |   |          | 0,1  | 18,0     | EPS       | 5,1            |
| CB 22 - Sotto-coperchio - Sp. 10 mm - Foro 14 mm                                             | D-CI-PSB-CB22-SC10A | 433x336x123 |   |   |             |   |   |          | 0,2  | 10,0     | EPS       | 17,9           |
| CB 45 - Sotto-coperchio - Sp. 10 mm - Foro 14 mm                                             | D-CI-PSB-CB45-SC10A | 615x435x123 |   |   |             |   |   |          | 0,3  | 10,0     | EPS       | 32,9           |
| CB 45 - Sotto-coperchio - Sp. 20 mm - Foro 14 mm                                             | D-CI-PSB-CB45-SC20A | 615x435x123 |   |   |             |   |   |          | 0,4  | 20,0     | EPS       | 32,9           |
| CB38_53 - Sotto-coperchio - Sp. 10 mm                                                        | D-CI-PSB-CB38_53SC1 | 590x390x145 |   |   |             |   |   |          | 0,3  | 0,0      | EPS       | 33,4           |
| CB38_53 - Sotto-coperchio - Sp. 30 mm                                                        | D-CI-PSB-CB38_53SC3 | 590x390x145 |   |   |             |   |   |          | 0,3  | 0,0      | EPS       | 33,4           |
| CB 22 - Parete - Sp. 20 mm                                                                   | D-CI-PSB-CB22-PR20  |             |   |   |             |   |   |          | 0,0  | 18,0     | EPS       | 0,0            |
| CB 45 - Parete - Sp. 20 mm                                                                   | D-CI-PSB-CB45-PR20  |             |   |   |             |   |   |          | 0,0  | 20,0     | EPS       | 0,0            |
| CB 22 - Pannello - Sp. 10 mm                                                                 | D-CI-PSB-CB22-PA10  | 320x225x10  |   |   |             |   |   |          | 0,0  | 10,0     | EPS       | 0,7            |
| CB 45 - Pannello - Sp. 10 mm                                                                 | D-CI-PSB-CB45-PA10  | 320x150x10  |   |   |             |   |   |          | 0,0  | 10,0     | EPS       | 0,5            |

## NEOPOR - ALTO SPESSORE



| Descrizione                                            | Codice             | Dimensioni Esterne |   |   | Dimensioni Interne |   |   | Capacità<br>LT | Peso<br>Kg | Spessore<br>mm | Materiale | Volume<br>esterno<br>LT |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---|---|--------------------|---|---|----------------|------------|----------------|-----------|-------------------------|
|                                                        |                    | L                  | P | H | L                  | P | H |                |            |                |           |                         |
|                                                        |                    | mm                 |   |   | mm                 |   |   |                |            |                |           |                         |
| Pallet Shipper 120 - Contenitore Isotermico in Neopor  | D-KT-SK-PALSHIP-02 | 1600x1200x1570     |   |   | 1200x800x1105      |   |   | 1060,8         | 65,0       | 75,0           | Neopor    | 3014,4                  |
| Pallet Shipper Cryo - Contenitore Isotermico in Neopor | D-KT-SK-PALSHIP-07 | 1600x1200x1570     |   |   | 1390x1030x1140     |   |   | 1632,1         | 60         | 75             | Neopor    | 3014,4                  |

CONTENITORI RIUTILIZZABILI  
EPP - POLIPROPILENE

EPP - POLIPROPILENE

















| Descrizione                                                                                                                     | Codice              | Dim Esterne |   |   | Dim Interne |   |   | Capacità | Spessore | Peso | Volume esterno | Materiale |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---|---|-------------|---|---|----------|----------|------|----------------|-----------|
|                                                                                                                                 |                     | L           | P | H | L           | P | H | LT       | mm       | Kg   | LT             |           |
|                                                                                                                                 |                     | mm          |   |   | mm          |   |   |          |          |      |                |           |
| CB 22 - Contenitore Isotermico in Polipropilene - 25 Lt                                                                         | D-CI-PP-CB22-FOCO   | 420x330x330 |   |   | 355x275x255 |   |   | 24,9     | 30       | 0,8  | 45,7           | EPP       |
| CB 38 - Contenitore Isotermico in Polipropilene - 38 Lt                                                                         | D-CI-PP-CB38-FOCO   | 595x390x280 |   |   | 535x330x215 |   |   | 38,0     | 30       | 0,8  | 65,0           | EPP       |
| CB 53 - Contenitore Isotermico in Polipropilene - 53 Lt                                                                         | D-CI-PP-CB53-FOCO   | 595x390x375 |   |   | 535x330x305 |   |   | 53,9     | 30       | 1,0  | 87,0           | EPP       |
|                                                                                                                                 |                     |             |   |   |             |   |   |          |          |      |                |           |
| Cargobox - Contenitore Isotermico in Polipropilene - 120 Lt                                                                     | D-CI-PP-CGBOX-FOCO  | 800x600x520 |   |   | 680x465x380 |   |   | 120,2    | 0        | 5,0  | 249,6          | EPP       |
| Cargobox Tecno - Contenitore Isotermico in Polipropilene 120 Lt - dotato di Cerniere e Maniglie                                 | D-CI-PP-CGBOX-FOCOA | 800x600x520 |   |   | 680x465x380 |   |   | 120,2    | 0        | 5,5  | 249,6          | EPP       |
| Griglia in Acciaio per Contenitore Cargobox Tecno                                                                               | D-CI-PP-CGBOX-GRI   |             |   |   |             |   |   |          | 0        | 1,6  | 0,0            | EPP       |
| Cargobox Tecno - Contenitore Isotermico in Polipropilene 120 Lt - dotato di Cerniere, Maniglie e Termome trodigitale -50/+150°C | D-CI-PP-CGBOX-FOCOB | 800x600x520 |   |   |             |   |   |          |          | 5,5  | 249,6          | EPP       |
|                                                                                                                                 |                     |             |   |   |             |   |   |          |          |      |                |           |
| CB38_53 - Sotto-coperchio in Polipropilene - Sp. 15 mm                                                                          | D-CI-PP-CB38_53-S15 | 595x390x123 |   |   |             |   |   |          | 0        | 0,4  | 28,5           | EPP       |
| CB38_53 - Sotto-coperchio in Polipropilene - Sp. 30 mm                                                                          | D-CI-PP-CB38_53-S30 | 595x390x123 |   |   |             |   |   |          | 0        | 0,42 | 28,54215       | EPP       |
| CB38_53 - Sotto-coperchio Universale in Polipropilene per Aumento Capacità GS                                                   | D-CI-PP-CB38_53-SCU | 595x390x163 |   |   |             |   |   |          | 0        | 0,4  | 37,8           | EPP       |

CARGO MODULAR  
ALTO SPESSORE

ALTO SPESSORE



| Descrizione                                                                 | Codice             | Dim Esterne  |   |   | Dim Interne  |   |   | Capacità | Spessore | Peso | Volume esterno | Materiale cont. esterno |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|---|---|--------------|---|---|----------|----------|------|----------------|-------------------------|
|                                                                             |                    | L            | P | H | L            | P | H | LT       | mm       | Kg   | LT             |                         |
|                                                                             |                    | mm           |   |   | mm           |   |   |          |          |      |                |                         |
| Cargo Modular 600<br>Contenitore Isotermico in Polistirene Espanso - 365 Lt | D-CI-PSA-CARGO-600 | 1180x780x610 |   |   | 1078x678x500 |   |   | 365,4    | 50       | 4,5  | 561,4          | EPS                     |
| Cargo Modular 600<br>Kit Anello in Polistirene Espanso - h 300 mm           | D-CI-PSA-KIT-H-300 | 1180x780x320 |   |   | 1078x678x300 |   |   | 219,3    | 50       | 1,4  | 294,5          | EPS                     |
| Cargo Modular 600<br>Contenitore Isotermico in Neopor - 365 Lt              | D-CI-NSA-CARGO-600 | 1180x780x610 |   |   | 1078x678x500 |   |   | 365,4    | 50       | 4,5  | 561,4          | Neopor                  |
| Cargo Modular 120 - Contenitore Isotermico in Neopor                        | D-KT-SK-CARMOD-02  | 1180x780x910 |   |   | 850x450x610  |   |   | 233,3    | 75       | 13,0 | 837,6          | Neopor                  |

CARTON PALLET

ALTO SPESSORE

ALTO SPESSORE



| Descrizione                                                                                               | Codice             | Dim Esterne   |   |   | Dim Interne   |   |   | Capacità | Spessore | Peso | Volume esterno | Materiale cont. esterno |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---|---|---------------|---|---|----------|----------|------|----------------|-------------------------|
|                                                                                                           |                    | L             | P | H | L             | P | H | LT       | mm       | Kg   | LT             |                         |
|                                                                                                           |                    | mm            |   |   | mm            |   |   |          |          |      |                |                         |
| Carton Pallet ad Alta Resistenza con Sportello<br>Polistirene Espanso Sp. 50 mm + Polietilene - h 1200 mm | D-CI-CP-H1200-PS50 | 800x1200x1200 |   |   | 685x1085x1070 |   |   | 795,3    | 50       | 13   | 1152           | EPS                     |
| Carton Pallet 650 ad Alta Resistenza<br>Polistirene Espanso Sp. 50 mm + Polietilene - h 650 mm            | D-CI-CP-H650-PS50  | 1200x800x650  |   |   | 1085x685x520  |   |   | 386,5    | 50       | 8,4  | 624            | EPS                     |
| Carton Pallet ad Alta Resistenza<br>Polistirene Espanso Sp. 50 mm + Polietilene - h 750 mm                | D-CI-CP-H750-PS50  | 800x600x750   |   |   | 685x485x620   |   |   | 206      | 50       | 6,1  | 360            | EPS                     |
| Carton Pallet 600 ad Alta Resistenza<br>Polistirene Espanso Sp. 50 mm + Polietilene - h 600 mm            | D-CI-CP-H600-PS50  | 800x600x600   |   |   | 685x485x470   |   |   | 156,2    | 50       | 6    | 288            | EPS                     |
| Carton Pallet ad Alta Resistenza<br>Polistirene Espanso Sp. 30 mm + Polietilene - h 1200                  | D-CI-CP-H1200XPS30 | 800x1200x1200 |   |   | 725x1125x1110 |   |   | 905      | 30       | 13,0 | 1152           | EPS                     |

CARTON PALLET

CRYO KIT

<

THERMOBLOCK

CRYO KIT

CRYO KIT



| Descrizione                                                                | Codice              | Temp. | Durata | Dim. Esterne |   |   | Dim. Interne |   |   | Spessore | Volume esterno | Materiale cont. esterno |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|--------|--------------|---|---|--------------|---|---|----------|----------------|-------------------------|
|                                                                            |                     | °C    | h      | L            | P | H | L            | P | H |          |                |                         |
|                                                                            |                     |       |        | mm           |   |   | mm           |   |   |          |                |                         |
| Cryo Kit - 10 Kg - CB 12<br>+ Scatola - Ghiaccio Secco in Pellets 3 mm     | D-KT-EC-CRCB12-P03# | -78°C | 47     | 404x308x317  |   |   | 293x193x197  |   |   | 50       | 33,6           | Neopor                  |
| Cryo Kit - 9 Kg - CB 12<br>+ Scatola - Ghiaccio Secco in Pellets da 16 mm  | D-KT-EC-CRCB12-P16# | -78°C | 48     | 404x308x317  |   |   | 293x193x197  |   |   | 50       | 33,6           | Neopor                  |
| Cryo Kit - 10 Kg - CB 12<br>+ Scatola - Ghiaccio Secco in Fette            | D-KT-EC-CRCB12-F12# | -78°C | 48     | 404x308x317  |   |   | 293x193x197  |   |   | 50       | 33,6           | Neopor                  |
| Cryo Kit - 10 Kg - CB 16<br>+ Scatola - Ghiaccio Secco in Pellets da 16 mm | D-KT-EC-CRCB16-P16# | -78°C | 48     | 404x308x397  |   |   | 293x193x278  |   |   | 50       | 43,1           | Neopor                  |
| Cryo Kit - 20 Kg - CB 30<br>+ Scatola - Ghiaccio Secco in Pellets 3 mm     | D-KT-EC-CRCB30-P03# | -78°C | 72     | 376x376x517  |   |   | 262x262x380  |   |   | 50       | 64,3           | Neopor                  |
| Cryo Kit - 20 Kg - CB 30<br>+ Scatola - Ghiaccio Secco in Pellets 16mm     | D-KT-EC-CRCB30-P16# | -78°C | 72     | 376x376x517  |   |   | 262x262x380  |   |   | 50       | 64,3           | Neopor                  |
| Cryo Kit - 25 Kg - CB 30<br>+ Scatola - Ghiaccio Secco in Fette            | D-KT-EC-CRCB30-F25# | -78°C | 72     | 376x376x517  |   |   | 262x262x380  |   |   | 50       | 64,3           | Neopor                  |
| Cryo Kit - 30 Kg - CB 30<br>+ Scatola - Ghiaccio Secco in Blocchi          | D-KT-EC-CRCB30-B30# | -78°C | 72     | 376x376x517  |   |   | 262x262x380  |   |   | 50       | 64,3           | Neopor                  |
| Cryo Kit - 45 Kg - CB 52<br>+ Scatola - Ghiaccio Secco in Fette            | D-KT-EC-CRCB52-F45# | -78°C | 72     | 601x402x487  |   |   | 490x290x370  |   |   | 50       | 109,3          | EPS                     |
| Cryo Kit - 45 Kg - CB 52<br>+ Scatola - Ghiaccio Secco in Pellets 16 mm    | D-KT-EC-CRCB52-P16# | -78°C | 72     | 601x402x487  |   |   | 490x290x370  |   |   | 50       | 109,3          | EPS                     |
| Cryo Kit - 45 Kg - CB 52<br>+ Scatola - Ghiaccio Secco in Pellets da 3 mm  | D-KT-EC-CRCB52-P03# | -78°C | 72     | 601x402x487  |   |   | 490x290x370  |   |   | 50       | 109,3          | EPS                     |

CLIMASAFE  
KIT FOOD PER SURGELATO

CLIMASAFE

KIT FOOD PER SURGELATO





















| Descrizione                                                             | Codice              | Temp.<br>°C | Durata<br>h | Dim. Esterne |     |     | Dim. Interne |     |     | Capacità<br>LT | Spessore<br>mm | Peso<br>Kg | Volume<br>esterno<br>LT | Materiale<br>cont.<br>esterno |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|----------------|----------------|------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                                         |                     |             |             | L            | P   | H   | L            | P   | H   |                |                |            |                         |                               |
|                                                                         |                     |             |             | mm           |     |     | mm           |     |     |                |                |            |                         |                               |
| Kit CB 22 + Scatola<br>+ Ghiaccio Secco in Pellets 16 mm - 78°C - 72 h  | D-KT-KT-CB2278-072# | -78°C       | 72          | 444          | 346 | 289 | 376          | 281 | 209 | 61             | 30             | 13,0       | 40,6                    | EPS                           |
| Kit CB 45 + Scatola<br>+ Ghiaccio Secco in Pellets 16 mm - 78°C - 72 h  | D-KT-KT-CB4578-072# | -78°C       | 72          | 627          | 448 | 405 | 555          | 375 | 212 | 80             | 30             | 23,5       | 76,5                    | EPS                           |
| Kit CB 45 + Scatola<br>+ Ghiaccio Secco in Pellets 16 mm - 78°C - 96 h  | D-KT-KT-CB4578-096# | -78°C       | 96          | 627          | 448 | 405 | 555          | 375 | 212 | 37             | 30             | 30,5       | 76,5                    | EPS                           |
| Kit CB 45 + Scatola<br>+ Ghiaccio Secco in Pellets 16 mm - 78°C - 120 h | D-KT-KT-CB4578-120# | -78°C       | 120         | 627          | 448 | 405 | 555          | 375 | 212 | 0              | 30             | 37,5       | 76,5                    | EPS                           |

THERMOBLOCK  
KIT FOOD PER SURGELATO

HERMOBLOCK

KIT FOOD PER SURGELATO



| Descrizione                                                             | Codice              | Temp.<br>°C | Durata<br>h | Dim. Esterne |     |     | Dim. Interne |     |     | Capacità<br>LT | Spessore<br>mm | Peso<br>Kg | Volume<br>esterno<br>LT | Materiale<br>cont.<br>esterno |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|----------------|----------------|------------|-------------------------|-------------------------------|
|                                                                         |                     |             |             | L            | P   | H   | L            | P   | H   |                |                |            |                         |                               |
|                                                                         |                     |             |             | mm           |     |     | mm           |     |     |                |                |            |                         |                               |
| Kit CB 12 + Scatola<br>+ Ghiaccio Secco in Pellets 16 mm - 78°C - 72 h  | D-KT-KT-CB1278-072# | -78°C       | 72          | 404          | 308 | 317 | 293          | 193 | 197 | 36             | 50             | 8,2        | 33,6                    | Neopor                        |
| Kit CB 12 + Scatola<br>+ Ghiaccio Secco in Pellets 16 mm - 78°C - 96 h  | D-KT-KT-CB1278-096# | -78°C       | 96          | 404          | 308 | 317 | 293          | 193 | 197 | 0              | 50             | 10,2       | 33,6                    | Neopor                        |
| Kit CB 16 + Scatola<br>+ Ghiaccio Secco in Pellets 16 mm - 78°C - 72 h  | D-KT-KT-CB1678-072# | -78°C       | 72          | 404          | 308 | 397 | 293          | 193 | 278 | 105            | 50             | 8,9        | 43,1                    | Neopor                        |
| Kit CB 16 + Scatola<br>+ Ghiaccio Secco in Pellets 16 mm - 78°C - 96 h  | D-KT-KT-CB1678-096# | -78°C       | 96          | 404          | 308 | 397 | 293          | 193 | 278 | 48             | 50             | 11,4       | 43,1                    | Neopor                        |
| Kit CB 16 + Scatola<br>+ Ghiaccio Secco in Pellets 16 mm - 78°C - 120 h | D-KT-KT-CB1678-120# | -78°C       | 120         | 404          | 308 | 397 | 293          | 193 | 278 | 0              | 50             | 13,9       | 43,1                    | Neopor                        |
| Kit CB 30 + Scatola<br>+ Ghiaccio Secco in Pellets 16 mm - 78°C - 72 h  | D-KT-KT-CB3078-072# | -78°C       | 72          | 376          | 376 | 517 | 262          | 262 | 380 | 209            | 50             | 10,7       | 64,3                    | Neopor                        |
| Kit CB 30 + Scatola<br>+ Ghiaccio Secco in Pellets 16 mm - 78°C - 96 h  | D-KT-KT-CB3078-096# | -78°C       | 96          | 376          | 376 | 517 | 262          | 262 | 380 | 152            | 50             | 13,7       | 64,3                    | Neopor                        |
| Kit CB 30 + Scatola<br>+ Ghiaccio Secco in Pellets 16 mm - 78°C - 120 h | D-KT-KT-CB3078-120# | -78°C       | 120         | 376          | 376 | 517 | 262          | 262 | 380 | 95             | 50             | 16,7       | 64,3                    | Neopor                        |

CLIMASAFE  
KIT FOOD PER SURGELATO  
ADDITIVO ALIMENTARE E290



| Descrizione                                                                                                   | Codice              | Temp.<br>°C | Durata<br>h | Dim. Esterne |     |     | Dim. Interne |     |     | Capacità<br>LT | Peso<br>Kg | Materiale<br>cont.<br>esterno |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------------|-----|-----|--------------|-----|-----|----------------|------------|-------------------------------|
|                                                                                                               |                     |             |             | L            | P   | H   | L            | P   | H   |                |            |                               |
|                                                                                                               |                     |             |             | mm           |     |     | mm           |     |     |                |            |                               |
| Kit CB 18 Scatola - Ghiaccio Secco in Pellets da 16 mm<br>Additivo Alimentare E290 - 78°C - 120 h - CLIMASAFE | D-KTA-KT-CB1878120# | -78°C       | 120         | 374          | 374 | 392 | 262          | 262 | 243 | 50             | 45,6       | Neopor                        |
| Kit CB 18 + Scatola + Ghiaccio Secco in Pellets 16 mm<br>Additivo Alimentare E290 - 78°C - 72 h               | D-KTA-KT-CB1878072# | -78°C       | 72          | 374          | 374 | 392 | 262          | 262 | 100 | 45,6           | 8,96       | Neopor                        |
| Kit CB 18 + Scatola + Ghiaccio Secco in Pellets 16 mm<br>Additivo Alimentare E290 - 78°C - 96 h               | D-KTA-KT-CB1878096# | -78°C       | 96          | 374          | 374 | 392 | 262          | 262 | 53  | 45,6           | 11,46      | Neopor                        |
| Kit CB 18 + Scatola + Ghiaccio Secco in Pellets 16 mm<br>Additivo Alimentare E290 - 78°C - 120 h              | D-KTA-KT-CB1878120# | -78°C       | 120         | 374          | 374 | 392 | 262          | 262 | 0   | 45,6           | 14,46      | Neopor                        |
| Kit CB 30 + Scatola + Ghiaccio Secco in Pellets 16 mm<br>Additivo Alimentare E290 - 78°C - 72 h               | D-KTA-KT-CB3078072# | -78°C       | 72          | 376          | 376 | 517 | 262          | 262 | 209 | 64,3           | 10,7       | Neopor                        |
| Kit CB 30 + Scatola + Ghiaccio Secco in Pellets 16 mm<br>Additivo Alimentare E290 - 78°C - 96 h               | D-KTA-KT-CB3078096# | -78°C       | 96          | 376          | 376 | 517 | 262          | 262 | 152 | 64,3           | 13,7       | Neopor                        |
| Kit CB 30 + Scatola + Ghiaccio Secco in Pellets 16 mm<br>Additivo Alimentare E290 - 78°C - 120 h              | D-KTA-KT-CB3078120# | -78°C       | 120         | 376          | 376 | 517 | 262          | 262 | 95  | 64,3           | 16,7       | Neopor                        |





NOTE



NOTE

**Dryce S.r.l.**

**Sede e Direzione Generale**

Via Aosta, 5 - 20063 Cernusco S/N (MI)  
info@dryce.it

**Servizio Clienti**

Tel. +39 02 92393501

[www.dryce.it](http://www.dryce.it)

